

A modern office reception area featuring a long, white, illuminated reception counter. The floor is covered in dark wood-look LVT flooring. The background shows a bright window with a view of the outdoors, a potted plant, and a printer on a desk. The ceiling has several circular pendant lights.

ELEMENTAL

LVT MULTILAYER FLOORING

BY ASPECTA®

ELEMENTAL **ISOCORE** 8 MM

FLERE LAG GIR BEDRE
STABILITET I GULVET OG
ØKER GANGKOMFORTEN

ELEMENTAL ISOCORE 8 MM

ELEMENTAL Isocore - den neste generasjonen av gulv. Kombi- nert med et naturtro utseende av ekte tre og den nyeste tekno- logien innen LVT gjør disse gulvene til noe helt unikt.

Flersjiktssoppbygging bidrar til at ELEMENTAL er ekstrem robust og stabil. Samtidig er gulvet bemerkelsesverdig lett og kompakt, og i kombinasjon med DROPLOCK 100™-systemet får du et gulv som er lett å håndtere, og enkelt å installere. Takket være den unike konstruksjonen er gulvet også 100 % vanntett og et ideelt valg for kjøkken, barnerom, gang, vaskerom og vinterhager.

Kjernematerialet i vinylkonstruksjonen har et midtsjikt med en 4 mm hard kjerne av høykvalitetsvinyl basert på den nyskapende ISOCORE Technology®. Et 1,5 mm tykt LVT topplag brukes over denne kjernen, mens det 1 mm tykke underlaget med PE-støtte bidrar til å utjevne evt. mindre ugjevnheter i undergulvet og gir en lydisolasjon på opptil 18 dB.

- Enkel og rask installasjon med DROPLOCK 100™-systemet.
- En helmatt overflate med autentisk tredekor og struktur.
- Egnert på gulvvarme opp til 30° og i vinterhager.
- Tåler direkte sollys og overflatetemperatur opptil 70°.
- 100 % vanntett.
- Høy stabilitet.
- Høy lydisolasjon (18 dB).
- Utjevner mindre undergulvsfeil.
- Kan legges på gamle plane belegg; PVC, linoleum, kork ol..
- 10 års garanti i private hjem.

ELEMENTAL ISOCORE 8

Leggemetode	Legges flytende
Slitasjesjikt	0,55 mm
Dimensjon	8 x 220 x 1510 mm
Pr pakke / Pr pall	2,66 m ² / 138,32 m ² 52 pk

DESIGN

GOTHAM OAK ECRU

Preget mønster: Natural Timber

Varenummer: 500972

Nobb nummer: 54089314

Dimensjon: 1510 x 220 x 8 / 0,55 mm



FLAMED OAK BEPPU

Preget mønster: Natural Timber

Varenummer: 500975

Nobb nummer: 54089344

Dimensjon: 1510 x 220 x 8 / 0,55 mm



FLAMED OAK NYOS

Preget mønster: Natural Timber

Varenummer: 500976

Nobb nummer: 54089352

Dimensjon: 1510 x 220 x 8 / 0,55 mm



NATURAL OAK LIGHT

Preget mønster: Natural Timber

Varenummer: 500971

Nobb nummer: 54089280

Dimensjon: 1510 x 220 x 8 / 0,55 mm



GOTHAM OAK SILVER

Preget mønster: Natural Timber

Varenummer: 500973

Nobb nummer: 54089325

Dimensjon: 1510 x 220 x 8 / 0,55 mm



FLAMED OAK ARAL

Preget mønster: Natural Timber

Varenummer: 500974

Nobb nummer: 54089333

Dimensjon: 1510 x 220 x 8 / 0,55 mm



FLAMED OAK TAAL

Preget mønster: Natural Timber

Varenummer: 500977

Nobb nummer: 54089363

Dimensjon: 1510 x 220 x 8 / 0,55 mm



AREZZO BROWN

Preget mønster: Natural Timber

Varenummer: 500978

Nobb nummer: 54089378

Dimensjon: 1510 x 220 x 8 / 0,55 mm



FLERSJIKTSGULV

Featuring  **ISOCORE** Technology®

Flersjiktsoppbygging gjør gulvet meget stabilt og kan med letthet legges av alle.

DROPLOCK 100



1 KERAMISK TOPPSJIKT
Et UV-herdet toppsjikt med mikroskopiske keramiske partikler gir en overlegen motstand mot slitasje, smuss og behov for vedlikehold.

2 0,55 MM GJENNOMSIKTIG VINYLLAG
Et 0,55 mm gjennomsiktig vinyllag gir beskyttelse mot smuss, vann og slitasje, selv i krevende omgivelser.




3 DEKORFILM
En autentisk dekorfilm av meget høy kvalitet gir gulvet et like levende og flott utseende som naturlig tre.


4 2 MM TOPPLAG AV SOLID VINYL
Flere lag med fast høykvalitetsvinyl forbedrer holdbarhet og gir et utmerket innrykk av kvalitet.

5 ISOCORE TECHNOLOGY®
En 4 mm høyt utviklet strukturell lukket celle av vinyl i kjernen gjør gulvet 100 % vanntett, ekstra sterkt, meget stabilt og en lav vekt.

6 DROPLOCK 100™
Det unike klikksystemet DROPLOCK 100™ gir en rask og enkel installasjon, og sikrer sterk skjøter som holder år etter år.

7 LYDDEMPENDE UNDERLAG
Et 2 mm integrert underlag minimerer både trinnlyden i rommet og støy til etasjen under. Underlaget er støtabsorberende, gir varme og komfort under føttene. Skjuler også mindre undergulvfeil.

EUROPEAN/INTERNATIONAL STANDARDS - MANUFACTURING & USAGE (EN 16511) EUROPÄISCHE/INTERNATIONALE NORMEN - FERTIGUNG UND VERWENDUNG (EN 16511)				
Description/Beschreibung	Standard/Norm	Symbol/Symbol	Requirements/Anforderungen	Results/Ergebnisse
Classification (Level of Use) Klassifizierung (Beanspruchung)	EN 16511 EN ISO 10874		Commercial - Heavy (Class 33) Refer to Standards Below Gewerbliche Nutzung - Stark (Klasse 33) Siehe nachstehende Normen	Passes Requirements (Refer to Results Below) Erfüllt Anforderungen (siehe Ergebnisse unten)
Castor Chair Resistance Beständigkeit gegen Stuhllrollenbeanspruchung	EN 425		After 25,000 cycles: No Disturbance to the Surface; No Delamination, Cracks, or Disruptions Nach 25.000 Zyklen: keine Beeinträchtigung der Oberfläche, keine Delaminierung, Risse oder Brüche	Passes Requirements Erfüllt Anforderungen
Residual Indentation Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1		≤0.2mm	Surpasses Requirements Übertrifft Anforderungen

EUROPEAN/INTERNATIONAL STANDARDS - AUXILIARY PERFORMANCE & SAFETY EUROPÄISCHE/INTERATIONALE NORMEN - ZUSÄTZLICHE LEISTUNG UND SICHERHEIT				
Description/Beschreibung	Standard/Norm	Symbol/Symbol	Requirements/Anforderungen	Results/Ergebnisse
Slip Resistance (Wet) Rutschhemmung (Nass)	DIN 51130	N/A -	Grade R10: ≥10° and <19° Grad R10: ≥10° und <19°	Passes/Surpasses Requirements Erfüllt/übertrifft Anforderungen
Slip Resistance (Australia/New Zealand) Rutschhemmung (Australien/Neuseeland)	AS 4586	N/A -	Wet Pendulum (Slider 96) P4: 45-54 SRV Oil-Wet Inclining Platform Grade R10: ≥10° and <19° Pendeltest Nass (Gleiter 96) P4: 45-54 SRV Ölbenetzte geneigte Plattform Grade R10: ≥10° and <19°	Passes/Surpasses Requirements Erfüllt/übertrifft Anforderungen
Thermal Resistance Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	—	N/A -	0.08800m ² K/W at 10°C 0.08800m ² K/W bei 10°C
Static Electrical Propensity Elektrostatistisches Verhalten	EN 1815, Method A EN 1815, Methode A	—	N/A -	Average: -6.8kV Durchschnitt: -6.8kV
Impact Sound Insulation ¹ Trittschalldämmung ¹	EN ISO 10140-3 ISO 717-2 EN ISO 140-8		N/A -	ΔL _w = 18dB
Product-Content Safety Sicherheit des Produktinhalts	REACH SVHC 169	N/A -	Refer to Standard Siehe Norm	Passes Requirements Erfüllt Anforderungen

Footnotes

1) Impact Sound Insulation (EN ISO 10140-3, ISO 717-2, EN ISO 140-8): ΔL_w = Weighted Reduction of Impact Sound Pressure Level

Fußnoten

1) Trittschalldämmung (EN ISO 10140-3, ISO 717-2, EN ISO 140-8): ΔL_w = Gewichtete Minderung des Schalldruckpegels

Ultra-Fresh is a registered trademark of Thomson Research Associates, Inc.

Ultra-Fresh ist ein eingetragenes Warenzeichen von Thomson Research Associates, Inc.



ASPECTA®

A NEW DIMENSION IN FLOORING

¹Impact Sound Insulation (EN ISO 10140-3, ISO 717-2, EN ISO 140-8): ΔL_w = Weighted Reduction of Impact Sound Pressure Level

ET ENKELT VALG

Elemental **ISOCORE**

Aspecta er pionerene innenfor vinylgulv og var de første til å produsere homogene vinylfliser, nå bedre kjent som LVT. Vi er stolt over å representere Aspecta i Norge og introduserer innovative produkter med et stort spekter av design i serien ELEMENTAL Isocore 6,5 mm og ELEMENTAL Isocore 8 mm.

Enten du skal bygge nytt eller pusse opp er ELEMENTAL Isocore et meget godt gulvvalg for ditt hjem. Takket være fleksibiliteten til ELEMENTAL Isocore 8 mm, trenger du ikke lenger å velge ulike gulv i huset i forhold til hvilke bruk rommet skal ha. ELEMENTAL Isocore vil lett oppfylle alle dine krav til et godt gulv med sitt store bruksområde, spesielle konstruksjon, autentisk overflaten, motstand mot smuss, minimalt med vedlikehold, og ikke minst like fint år etter år - selv ved hardt bruk.



Distributør
Telefon
Kundeservice
Aspecta

Farveringen
+ 47 06250
kundeservice@farveringen.no
roomconcept.no



AREZZO BROWN