



ELEMENTAL

LVT MULTILAYER FLOORING

BY ASPECTA®

ELEMENTAL **RESIDENTIAL** 6,5 MM

FLERE LAG GIR BEDRE
STABILITET I GULVET
OG ØKER GANGKOMFORTEN

ELEMENTAL RESIDENTIAL 6,5 MM

Den neste generasjonen av gulv: ELEMENTAL har en innovativ flersjiktsoppbygging. Kombinert med et attraktivt utseende og den nyeste teknologien innen LVT gulv gjør disse gulvene til noe helt unikt.

Flersjiktsoppbygging gjør ELEMENTAL ekstremt robust og stabil. Samtidig er gulvet bemerkelsesverdig lett og kompakt, og i kombinasjon med DROPLOCK 100TM-systemet får du et gulv som er lett å håndtere og enkelt å installere. Takket være den unike konstruksjonen er gulvet også 100% vanntett og et ideelle valget for kjøkken, barnerom, gang, vaskerom og vinterhager.

Kjernematerialet i vinylkonstruksjonen har et midtsjikt med en 4 mm hard kerne av høykvalitetsvinyl basert på den nyskapende ISOCORE Technology®. Et 1,5 mm tykt LVT topplag brukes over denne kjernen, mens det 1 mm tykke underlaget med PE-støtte bidrar til å utjevne evt. mindre ujevnheter i undergulvet og gir en lydisolasjon på opptil 18 dB.

- Enkel og rask installasjon med DROPLOCK 100TM-systemet
- En helmatt overflate med autentisk tredekor og struktur
- Egnert på gulvvarme opp til 30° og i vinterhager
- Tåler direkte sollys og overflatetemperatur opptil 70°
- Fuktighet påvirker ikke gulvet
- Høy stabilitet.
- Høy lydisolasjon (18 dB)
- Utjevner mindre avvik i undergulvet
- Kan legges på gamle plane belegg; PVC, linoleum, kork ol.
- 10 års garanti i private hjem

ELEMENTAL Residential 6,5

Leggemetode	Legges flytende
Slitasjesjikt	0.3 mm
Dimensjon	6,5 x 220 x 1210 mm
Pr pakke / Pr pall	3,66 m ² / 146,40 m ² 40 pk

A photograph of a dining room featuring a long, light-colored wooden table surrounded by modern, light grey upholstered chairs with thin metal legs. A bowl of fruit sits on the table. In the background, a woman with short blonde hair, wearing a dark top and white pants, is walking. The room has large windows with wooden frames and a dark wood floor. A dark grey text box is overlaid on the left side of the image.

VAKKERT OG **AUTENTISK**
MED FLOTT DESIGN
FOR ET HVERT ROM

ROYAL OAK - GREY

Preget mønster: Natural Timber

Varenummer: 500999

Nobb nummer: 54383174

Dimensjon: 220 x 1210 x 6.5/0.3 mm

**COLONIAL OAK - MAUVE**

Preget mønster: Natural Timber

Varenummer: 501006

Nobb nummer: 54383276

Dimensjon: 220 x 1210 x 6.5 /0.3 mm

**DOWNING OAK - LIGHT**

Preget mønster: Natural Timber

Varenummer: 501000

Nobb nummer: 54383193

Dimensjon: 220 x 1210 x 6.5 /0.3 mm

**COLONIAL OAK - BROWN**

Preget mønster: Natural Timber

Varenummer: 501007

Nobb nummer: 54383280

Dimensjon: 220 x 1210 x 6.5/0.3 mm



Featuring  **ISOCORE** Technology®

Flersjiktsoppbygging gjør gulvet meget stabilt og kan med letthet legges av alle.

DROPOCK 100



1 KERAMISK TOPPSJIKT

Et UV-herdet toppsjikt med mikroskopiske keramiske partikler gir en overlegen motstand mot slitasje, smuss og behov for vedlikehold.

2 0,3 MM GJENNOMSIKTIG VINYLLAG

Et 0,3 mm gjennomsiktig vinyllag gir beskyttelse mot smuss, vann og slitasje, selv i krevende omgivelser.

3 DEKORFILM

En autentisk dekorfilm av meget høy kvalitet gir gulvet et like levende og flott utseende som naturlig tre.

4 1,5 MM TOPPLAG AV SOLID VINYL

Flere lag med fast høykvalitetsvinyl forbedrer holdbarhet og gir et utmerket innrykk av kvalitet.

5 ISOCORE TECHNOLOGY®

En 4 mm høyt utviklet strukturell lukket celle av vinyl i kjernen gjør gulvet 100% vanntett, ekstra sterkt, meget stabilt og en lav vekt.

6 DROPOCK 100™

Det unike klikksystemet DROPOCK 100™ gir en rask og enkel installasjon, og sikrer sterk skjøter som holder år etter år.

7 LYDDEPENDE UNDERLAG

Et 1 mm integrert underlag minimerer både trinnlyden i rommet og støy til etasjen under. Underlaget er støtabsorberende, gir varme og komfort under føttene. Utjevner mindre avvik i undergulvet.

PHYSICAL PROPERTIES & PACKAGING - MODULAR MULTILAYER FLOORING 6.5MM/0.3MM

Size	220mm x 1210mm (8.66" x 47.64")
Construction: Extruded Vinyl Core Top Layer Pre-Attached Underlayment	4.0mm (0.157") ISOCORE Technology* 1.5mm (0.059") Luxury Vinyl Tile 1.0mm (0.039") HDPE
Use	Light Commercial & Residential
Wear Layer	0.3mm (12mil)
Edge Detail	Beveled Edge
Finish	Urethane with Enhanced Ceramic Bead (ECB)
Thickness	6.5mm (0.256")
Pieces/Carton	7
Coverage/Piece	0.266m ² (2.86 Sq.Ft.)
Coverage/Carton	1.862m ² (20.02 Sq.Ft.)
Coverage/Pallet	44 Cartons (81,93m ² / 882 Sq.Ft.)
Coverage/Container	24 Pallets (1,966,32m ² / 21165.29 Sq.Ft.)
Limited Warranty	5 Year Commercial 10 Year Residential

EUROPEAN / INTERNATIONAL STANDARDS - MANUFACTURING & USAGE (EN 16511)

Description	Standard	Requirements	Results
Classification (Level of Use)	EN ISO 10582 EN ISO 10874	Commercial - Moderate (Class 31) Wear Layer (Nominal): $\geq 0.3\text{mm}$ Thickness (Nominal): $\geq 2.0\text{mm}$	Passes Requirements (Nominal)
Dimensional Stability Due to Variation of Temperature	EN ISO 23999	N/A	$\leq 0.25\%$
Height Difference (h)	ISO 24337	$h_{\text{avg}} \leq 0.10\text{mm}$ $h_{\text{max}} \leq 0.15\text{mm}$	Passes Requirements

EUROPEAN / INTERNATIONAL STANDARDS - CE CERTIFICATION / TESTING

Description	Standard	Requirements	Results
CE Certification	EN 14041	Refer to Standards Below	Refer to Results Below
Reaction to Fire (and Smoke Production)	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	B_n - s1 Critical Flux: $\geq 8.0\text{kW/m}^2$ Flame Spread: $\leq 150\text{mm}$ within 20s Smoke Value as % x min: ≤ 750	Passes Requirements
Content of PCP (Pentachlorophenol)	EN 14041	<5ppm	Passes Requirements
Formaldehyde Emission	EN 717-1	Class E1: Release $\leq 0.124\text{mg/m}^3$	Passes Requirements
Slip Resistance (Dry)	EN 13893	Class DS: Coefficient of Friction ≥ 0.3	Surpasses Requirements

EUROPEAN / INTERNATIONAL STANDARDS - AUXILIARY PERFORMANCE & SAFETY

Description	Standard	Requirements	Results
Slip Resistance (Wet)	DIN 51130	Grade R9: $\geq 6^\circ$ and $< 10^\circ$	Passes Requirements
Impact Sound Insulation¹	EN ISO 10140-3 ISO 717-2 EN ISO 140-8	N/A	$\Delta L_w = 18\text{dB}$
Chemical Resistance	EN ISO 26987 / EN 423	N/A	No Effect
Product-Content Safety	REACH SVHC 169	Refer to Standard	Passes Requirements

¹Impact Sound Insulation (EN ISO 10140-3, ISO 717-2, EN ISO 140-8): ΔL_w = Weighted Reduction of Impact Sound Pressure Level

ET ENKELT VALG

Elemental **RESIDENTIAL**

Aspecta er pionerene innenfor vinylgulv og var de første til å produsere homogene vinylfliser, nå bedre kjent som LVT. RBI Gulv er stolt over å representere Aspecta i Norge og introduserer innovative produkter med et stort spekter av design i serien ELEMENTAL Residential 6,5 mm og ELEMENTAL Isocore 8 mm.

Enten du skal bygge nytt eller pusse opp er ELEMENTAL Residential et meget godt gulvvalg for ditt hjem. Takket være fleksibiliteten til ELEMENTAL Residential 6,5, trenger du ikke lenger å velge ulike gulv i huset i forhold til hvilke bruk rommet skal ha. ELEMENTAL Residential vil lett oppfylle alle dine krav til et godt gulv med sitt store bruksområde, spesielle konstruksjon, autentisk overflaten, motstand mot smuss, minimalt med vedlikehold, og ikke minst like fint år etter år - selv ved hardt bruk.



ASPECTA
A NEW DIMENSION IN FLOORING

Distributør
Telefon
Kundeservice
Aspecta

Farveringen
+ 47 06250
kundeservice@farveringen.no
roomconcept.no



COLONIAL OAK - BROWN